

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Modellname / -kennzeichen	CSDA 1000	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>Haube</sub> )	kWh/Jahr	27,6
Energieeffizienzklasse		
Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.		
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>Haube</sub> )		A+
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>Haube</sub> )		42,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		32,3
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>Haube</sub> )	lx/W	
Beleuchtungseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-
Fettabscheidegrad	%	95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	285,7
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	185
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	535
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	600
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	600
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	369
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	45
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	68
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	71
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	90,5
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P) (P <sub>o</sub> )	W	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P) (P <sub>s</sub> )	W	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	0,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	0
Zeitverlängerungsfaktor		0,8